

炜胜机械干燥机WS-12型参数		
12KG干燥机		
发热管	2.1KW	参考图片 
风机	12E (1.5寸)	
风机法兰直径	Ø100mm	
风机功率	100W	
风机转速	2860/min	
不锈钢筛网	201#材质 (铁棍Ø7*240MM)	
桶盖尺寸	内径: 327*厚1.2 (整圆)	
大拖板	宽50*长210*厚3	
小拖板	宽50*长132*厚2	
桶身尺寸	Ø295MM (厚0.6*高350*长925)	
底座安装尺寸	10.8*10.8*Ø8	
电压	220V	
机器尺寸	L75*W45*H72CM	
重量	23KG	
配置	龙峰铁壳风机	

炜胜机械干燥机WS-25型参数		
25KG干燥机		
发热管	3KW	参考图片 
风机	25E (2寸)	
风机法兰直径	Ø120mm	
风机功率	135W	
风机转速	2860/min	
不锈钢筛网	201#材质 (铁棍Ø7*315MM)	
桶盖尺寸内径	383*厚1.2 (整圆)	
大拖板	宽80*长274*厚4	
小拖板	宽50*长132*厚2	
桶身尺寸	Ø347.5MM (厚0.6*高420*长1090MM)	
底座安装尺寸	15*15*Ø10	
电压	220V/380V	
机器尺寸	L77*W46*H82CM	
重量	30KG	
配置	龙峰铁壳风机	

炜胜机械干燥机WS-50型参数		
50KG干燥机		
发热管	4.5KW	参考图片 
风机	50E (2寸)	
风机法兰直径	Ø120/143mm	
风机功率	170W	
风机转速	2860/min	
不锈钢筛网	201#材质 (铁棍Ø7*410MM)	
桶盖尺寸内径	458*厚1.5 (整圆)	
大拖板	宽85*长302*厚4 (不锈)	
小拖板	宽50*长132*厚2 (不锈)	
桶身尺寸	Ø424.3MM (厚0.6*高520*长1331MM)	
底座安装尺寸	15.8*15.8*Ø10	
电压	220V/380V	
机器尺寸	L90*W58*H95CM	
重量	38KG	
配置	龙峰铁壳风机	

炜胜机械干燥机WS-75型参数		
75KG干燥机		
发热管	4.5KW	参考图片 
风机	75E (3寸)	
风机法兰直径	Ø140/150mm	
风机功率	180W	
风机转速	2860/min	
不锈钢筛网	201#材质 (铁棍Ø7*480MM)	
桶盖尺寸内径	533*厚1.5 (整圆)	
大拖板	宽85*长302*厚4 (不锈)	
小拖板	宽50*长132*厚2 (不锈)	
桶身尺寸	Ø495MM (厚0.6*高520*长1553MM)	
底座安装尺寸	17.7*17.7*Ø10	
电压	380V	
机器尺寸	L100*W68*H105CM	
重量	47KG	
配置	龙峰铁壳风机	

炜胜机械干燥机WS-100型参数		
100KG干燥机		
发热管	6KW	参考图片  WS-100
风机	75E (3寸)	
风机法兰直径	Ø140/150mm	
风机功率	180W	
风机转速	2860/min	
不锈钢筛网	201#材质 (铁棍Ø9*520MM)	
桶盖尺寸内径	600*厚1.5 (整圆)	
大拖板	宽100*长345*厚4 (不锈)	
小拖板	宽50*长132*厚2 (不锈)	
桶身尺寸	Ø562.5MM (厚0.8*高620*长1765MM)	
底座安装尺寸	17.7*17.7*Ø10	
电压	380V	
机器尺寸	L105*W70*H110CM	
重量	55KG	
配置	龙峰铁壳风机	

炜胜机械干燥机WS-150型参数		
150KG干燥机		
发热管	9KW	参考图片 
风机	100E (3寸)	
风机法兰直径	Ø140/150mm	
风机功率	200W	
风机转速	2860/min	
不锈钢筛网	201#材质 (铁棍Ø9*550MM)	
桶盖尺寸内径	640*厚1.5 (整圆)	
大拖板	宽100*长345*厚4 (不锈)	
小拖板	宽50*长132*厚2 (不锈)	
桶身尺寸	Ø600MM (厚0.8*高620*长1882MM)	
底座安装尺寸	17.7*17.7*Ø10	
电压	380V	
机器尺寸	L110*W76*H115CM	
重量	70KG	
配置	龙峰铁壳风机	

炜胜机械干燥机WS-200型参数		
200KG干燥机		
发热管	12KW	参考图片 
风机	200E (4寸)	
风机法兰直径	Ø190mm	
风机功率	370W	
风机转速	2860/min	
不锈钢筛网	201#材质 (铁棍Ø9*650MM)	
桶盖尺寸内径	745*厚2 (对开)	
大拖板	宽125*长378*厚4 (不锈)	
小拖板	宽60*长145*厚2 (不锈)	
桶身尺寸	710MM (厚0.8*高880*长2159MM)	
底座安装尺寸	23*23*Ø12CM	
电压	380V	
机器尺寸	L125*W85*H140CM	
重量	110KG	
配置	龙峰铁壳风机	

炜胜机械干燥机WS-300型参数		
300KG干燥机		
发热管	12KW	参考图片 
风机	200E (4寸)	
风机法兰直径	Ø190mm	
风机功率	370W	
风机转速	2860/min	
不锈钢筛网	201#材质 (铁棍Ø9*710MM)	
桶盖尺寸内径	815*厚2 (对开)	
大拖板	宽125*长378*厚4 (不锈)	
小拖板	宽60*长145*厚2 (不锈)	
桶身尺寸	Ø760MM (厚1.0*高980*长2385MM)	
底座安装尺寸	23*23*Ø12	
电压	380V	
机器尺寸	L130*W85*H160CM	
重量	130KG	
配置	龙峰铁壳风机	

炜胜机械干燥机WS-400型参数		
400KG干燥机		
发热管	15KW	参考图片 
风机	400E (5寸)	
风机法兰直径	Ø220mm	
风机功率	400W	
风机转速	2860/min	
不锈钢筛网	201#材质 (铁棍Ø12*740MM)	
桶盖尺寸内径	895*厚2 (对开)	
大拖板	宽140*长462*厚5 (不锈)	
小拖板	宽60*长145*厚2 (不锈)	
桶身尺寸	Ø832.7MM (厚1.0*高1000*长2613MM)	
底座安装尺寸	23*23*Ø14	
电压	380V	
机器尺寸	L145*W100*H165CM	
重量	160KG	
配置	龙峰铁壳风机	

炜胜机械干燥机WS-500型参数		
500KG干燥机		
发热管	15KW	参考图片 
风机	400E (5寸)	
风机法兰直径	Ø220mm	
风机功率	400W	
风机转速	2860/min	
不锈钢筛网	201#材质 (铁棍Ø12*740MM)	
桶盖尺寸内径	948*厚2 (对开)	
大拖板	宽140*长462*厚5 (不锈)	
小拖板	宽60*长145*厚2 (不锈)	
桶身尺寸	Ø895MM (厚1.0*高1000*长2809MM)	
底座安装尺寸	23*23*Ø14	
电压	380V	
机器尺寸	L160*W110*H170CM	
重量	220KG	
配置	龙峰铁壳风机	

炜胜机械干燥机WS-600型参数		
600KG干燥机		
发热管	24KW	参考图片 
风机	600E (6寸)	
风机法兰直径	Ø230mm	
风机功率	1030W	
风机转速	2860/min	
不锈钢筛网	201#材质 (铁棍Ø14*960MM)	
桶盖尺寸内径	1050*厚2 (对开)	
大拖板	宽160*长486*厚6 (不锈)	
小拖板	宽80*长202*厚4 (不锈)	
桶身尺寸	Ø993.4MM (厚1.0*高1220*长3118MM)	
底座安装尺寸	28*28*Ø14	
电压	380V	
机器尺寸	L160*W120*H200CM	
重量	260KG	
配置	龙峰铁壳风机	

炜胜机械干燥机WS-800型参数		
800KG干燥机		
发热管	27KW	参考图片 
风机	800E (7寸)	
风机法兰直径	Ø270mm	
风机功率	2200W	
风机转速	2860/min	
不锈钢筛网	201#材质 (铁棍Ø14*1050MM)	
桶盖尺寸内径	1145*厚2 (对开)	
大拖板	宽180*长520*厚6 (不锈)	
小拖板	宽80*长202*厚4 (不锈)	
桶身尺寸	Ø1092MM (厚1.0*高1400*长3428MM)	
底座安装尺寸	28*28*Ø14	
电压	380V	
机器尺寸	L165*W130*H235CM	
重量	350KG	
配置	龙峰铁壳风机	

炜胜机械干燥机WS-1000型参数		
1000KG干燥机		
发热管	27KW	参考图片 
风机	800E (7寸)	
风机法兰直径	Ø270mm	
风机功率	2200W	
风机转速	2860/min	
不锈钢筛网	201#材质 (铁棍Ø14*1050MM)	
桶盖尺寸内径	1145*厚2 (对开)	
大拖板	宽180*长520*厚6 (不锈)	
小拖板	宽80*长202*厚4 (不锈)	
桶身尺寸	Ø1092MM (厚1.0*高1400*长3428MM)	
底座安装尺寸	28*28*Ø14	
电压	380V	
机器尺寸	L295*W130*H150CM (桶身部分) /	
重量	380KG	
配置	天高交流接触器 龙峰铁壳风机	